



## サイズ・重量

幅 : 440mm  
高さ : 43.2mm  
奥行き : 200mm  
重量 : 3.83 kg

## 規格

IEEE 802.3  
IEEE 802.3x  
IEEE 802.3ad  
IEEE 802.3az  
IEEE 802.3af (PoE)  
IEEE 802.3at (PoE+)  
IEEE 802.3bt (PoE++) クラス8(90W)  
IEEE 802.1AS-2011  
IEEE 802.1Qav-2009  
IEEE 802.1Qat-2010  
IEEE 802.1BA-2011

## 電源

入力 : 100-240V AC, 50/60Hz, 10A  
消費電力 : PoE使用時: 837.7W (最大)

## PoE++

PoE++ (90W/ポート)×8, 電源容量:720W

## インターフェース

ギガビットPoE/PoE++ポート : 8  
SFP+ポート : 2×1G/10G SFP+ スロット  
RJ-45コンソールポート : 1  
USB Type-C コンソールポート : 1  
USBポート : 1  
ポート毎のLED表示 : 速度・リンク・アクティ  
ビティ  
デバイス毎のLED表示 : 電源・ファンとPoE電  
源

## データ転送方式

ストア&フォワード

## 性能

CPU: ARM A9 1.25Ghz CPU in switching silicon  
(32-bit)  
システムメモリ: 2 GB  
スイッチングファブリック: 60Gbps  
MACアドレス数: 16K  
ポケットバッファ: 16 Mb  
スループット: 44.64 Mpps  
Jumboフレーム : 最大12KB

## 動作温度

0~45℃

## 動作湿度

最大90% (結露なきこと)

## 取得規格

電磁放射・電磁波耐性  
FCC/ISED/CE/RCM/CCC (China Compulsory  
Certificate)/VCCI/KC/EAC/BSMI  
安全性  
CB/CSA/CE/RCM/CCC (China Compulsory  
Certificate)/KC/EAC/BSMI