

10ギガビットアップリンクPoE+ハブ 仕様書

OptiTrack™



サイズ・重量

幅 : 330 mm
高さ : 43 mm
奥行き : 206 mm
重量 : 2.51 kg

規格

IEEE 802.3bt
IEEE 802.3x
IEEE 802.3ad
IEEE 802.3az
IEEE 802.1p
IEEE 802.1D
IEEE 802.1w
IEEE 802.1s
IEEE 802.1X

電源

入力 : 100-240V AC, 50/60Hz, 10A
消費電力 : 380W (最大)

PoE++

PoE++ (60W/ポート)×8
電源容量 : 295W
※OptiTrack PoE++カメラは使用できません

インターフェース

ギガビットPoE/PoE++ポート : 4
10ギガビットPoE/PoE++ポート : 4
SFP+ポート : 2×1G/10G SFP+ スロット
ポートごとのLED表示 : 速度、リンク、アクティビティ
デバイスごとのLED表示 : 電源、PoE電源

データ転送方式

ストア&フォワード

データ転送レート

イーサネット :
10 Mbps (half duplex)
20 Mbps (full duplex)
ファストイーサネット :
100 Mbps (half duplex)
200 Mbps (full duplex)
ギガビット : 2000 Mbps (full duplex)
10ギガビット : 20000Mbps (full duplex)

性能

CPU : 1GHz dual core
システムメモリ : 256MB
スイッチングファブリック : 140 Gbps
MACアドレス数 : 32K
ポケットバッファ : 2MB
スループット : 最大14.8 Mpps
ジャンボフレーム : 最大10KB

動作温度

0~50℃

動作湿度

最大90% (結露なきこと)

取得規格

電磁放射・電磁波耐性
CE/VCCI/RCM/FCC/ISED/BSMI
安全性
CB/CSA/CE/RCM/BSMI