



サイズ・重量

幅 : 69 mm

高さ : 69 mm

奥行き : 54 mm

重量 : 320 g

固定用マウント : 1/4"インチ (x2)

LED表示 : カメラID表示 (2桁)、フルカラーのステータスインジケータ

LED光源

10個

850 nm IR

明るさ調節可能

14mm反射マーカ使用時最大到達距離 : 16 m

自発光マーカ使用時最大到達距離 : 25 m

レンズ・フィルタ

標準レンズ : 5.5 mm F#1.8

水平視野角: 56°

垂直視野角: 46°

焦点の調整可能

オプションレンズ : 8 mm F#1.8

水平視野角: 43°

垂直視野角: 35°

焦点の調整可能

標準フィルタ : 850nm IR バンドパス / 700nm 可視光

オプションフィルタ :

850nm IR バンドパス

800nm IR ハイパス / 700nm 可視光

画像センサー

解像度: 1,280 × 1,024 pixel (フルフレーム)

フレームレート: 30-240 fps (2.X)

20-1,000 fps (3.X)

シャッター方式: グローバル

シャッタースピード:

デフォルト : 0.25 ms

最短 : 0.01 ms

最長 : 3.9 ms (240 fps時)

データ入出力および電源

データ: GigE / PoE (1000BASE-T)

カメラ間同期: Ethernet

電源: PoE