



サイズ・重量

幅：68.6 mm

高さ：68.6 mm

奥行き：23 mm

重量：212g

固定用マウント：1/4"インチ (x2)

LED表示：カメラID表示 (2桁)、フルカラーのステータスインジケータ

LED光源

自発光マーカー使用時最大到達距離：15 m

レンズ・フィルタ

標準レンズ：5.5 mm F#1.8

水平視野角：56°

垂直視野角：46°

焦点の調整可能

オプションレンズ：3.5 mm F#2.4

水平視野角：82°

垂直視野角：70°

焦点の調整可能

オプションレンズ：4.5 mm F#2.2

水平視野角：70°

垂直視野角：58°

焦点の調整可能

オプションレンズ：8 mm F#1.8

水平視野角：42°

垂直視野角：34°

焦点の調整可能

標準フィルタ：850nm IR バンドパス / 700nm 可視光

オプションフィルタ：

850nm IR バンドパス

800nm IR ハイパス / 700nm 可視光

画像センサー

解像度：1,280 × 1,024 pixel

フレームレート：30-240 fps

シャッター方式：グローバル

シャッタースピード：

デフォルト：0.25 ms

最短：0.01 ms

最長：3.9 ms (240 fps時)

データ入出力および電源

データ：GigE / PoE (1000BASE-T)

カメラ間同期：Ethernet

電源：PoE