



サイズ・重量

幅 : 585.2 mm
高さ : 40.6 mm
奥行き : 50.8 mm
重量 : 1,300 g
固定用マウント : 1/4"インチ

LED光源

26個 (x3)
850 nm IR
明るさ調節可能
14mm反射マーカ-使用時最大到達距離 : 6 m

レンズ・フィルタ

標準レンズ :

水平視野角:47°
垂直視野角:43°
焦点距離 : 3.5 mm
F値 : 2.0

標準フィルタ :

<バンドパス+可視光>

左右のカメラ : 850nm IR バンドパス

中央のカメラ : 850nm IR バンドパス / 可視光

オプションフィルタ :

<バンドパスのみ>

全カメラ : 850nm IR バンドパス

<ハイパス+可視光>

左右のカメラ : 800nm IR ハイパス

中央のカメラ : 800nm IR ハイパス / 可視光

画像センサー

ピクセルサイズ : 6 × 6 μm
センサーサイズ : 4.5 × 2.88 mm
解像度 : 640 × 480 pixel
フレームレート : 120 fps
シャッター方式 : グローバル
シャッタースピード :
デフォルト : 1 ms
最短 : 0.01 ms

データ入出力および電源

データ : USB 2.0
カメラ間同期 : 内部または外部 (同期端子経由)
電源 : 12V @ 3A