

VersaX 120



VersaX 120N



VersaX 120W



サイズ(幅×高さ×奥行き)・重量

150×150×157mm
2,100g

160.8×160.8×164.3mm
3,740g

160.8×160.8×164.3mm
3,740g

LED光源

なし
最大到達距離：
自発光マーカー 91m

60個
850nm IR
最大到達距離：
14mm反射マーカー 40m
自発光マーカー 91m

60個
850nm IR
最大到達距離：
14mm反射マーカー 40m
自発光マーカー 91m

レンズ視野角

標準：
51°×39°FOV(24mm)
オプション：
65°×51°FOV(18mm)

標準：
51°×39°FOV(24mm)

標準：
65°×51°FOV(18mm)

共通スペック

- ・固定用マウント：
1/4"インチ(×2) M5 x 0.7(×4) M4 x 0.7(×4)、
外径3mmの位置合わせ用スロットおよび穴
- ・LED表示：カメラID表示 (3桁)
- ・レンズ仕様：焦点の調整可能
- ・フィルタ仕様：850nm バンドパス
- ・オプションフィルタ：
780nm ロングパス
800nm ロングパス
940nm バンドパス
- ・フィルタスイッチャーIRカット430-650nm
- ・解像度：4,096 × 3,072 pixel (フルフレーム)
- ・フレームレート：20-1,000 fps
- ・シャッター方式：グローバル
- ・シャッタースピード：
デフォルト：0.25 ms
最短：0.01 ms
最長：3.13 ms(300fps時)
- ・データ入出力：GigE / PoE (1000BASE-T)
- ・カメラ間同期：Ethernet
- ・電源：PoE++ (VersaX120 PoE+)