

VersaX 22



VersaX 22W



サイズ(幅×高さ×奥行き)・重量

115×115×108mm
1,010g

126×126×113mm
1,860g

LED光源

なし
最大到達距離：
自発光マーカー 30m

60個
850nm IR
最大到達距離：
14mm反射マーカー 21m
自発光マーカー 30m

レンズ視野角

標準：
81°×48°FOV(6.8mm)

標準：
81°×48°FOV(6.8mm)

共通スペック

- 固定用マウント：
1/4"インチ(×2) M5 x 0.7(×4) M4 x 0.7(×4)、
外径3mmの位置合わせ用スロットおよび穴
- LED表示：カメラID表示 (2桁)
- レンズ仕様：焦点の調整可能
- フィルタ仕様：850nm バンドパス
- オプションフィルタ：
780nm ロングパス
800nm ロングパス
940nm バンドパス
- フィルタースイッチャーIRカット430-650nm
- 解像度：2,048 × 1,088 pixel (フルフレーム)
- フレームレート：20-1,000 fps
- シャッター方式：グローバル
- シャッタースピード：
デフォルト：0.25 ms
最短：0,01 ms
最長：2.5 ms(360fps時)
- データ入出力：GigE / PoE (1000BASE-T)
- カメラ間同期：Ethernet
- 電源：PoE+ (VersaX22 PoE)