

VersaX 41

VersaX 41N

VersaX 41W



サイズ(幅×高さ×奥行き)・重量

115×115×130mm
1,000g

126×126×140mm
1,920g

126×126×137mm
1,910g

LED光源

なし
最大到達距離：
自発光マーカー 45m

20個
850nm IR
最大到達距離：
14mm反射マーカー 30m
自発光マーカー 45m

20個
850nm IR
最大到達距離：
14mm反射マーカー 30m
自発光マーカー 45m

レンズ視野角

標準：
51°×51°FOV(12mm)
オプション：
67°×67°FOV(8.9mm)

標準：
51°×51°FOV(12mm)

標準：
67°×67°FOV(8.9mm)

共通スペック

- ・固定用マウント：
1/4"インチ(×2) M5 x 0.7(×4) M4 x 0.7(×4)、
外径3mmの位置合わせ用スロットおよび穴
- ・LED表示：カメラID表示 (2桁)
- ・レンズ仕様：焦点の調整可能
- ・フィルタ仕様：850nm バンドパス
- ・オプションフィルタ：
780nm ロングパス
800nm ロングパス
940nm バンドパス
- ・フィルタスイッチャーIRカット430-650nm
- ・解像度：2,048 × 2,048 pixel (フルフレーム)
- ・フレームレート：20-1,000 fps
- ・シャッター方式：グローバル
- ・シャッタースピード：
デフォルト：0.25 ms
最短：0.01 ms
最長：5.4 ms(180fps時)
- ・データ入出力：GigE / PoE (1000BASE-T)
- ・カメラ間同期：Ethernet
- ・電源：PoE+ (VersaX41 PoE)